

LOBASOL® HS Akzent 100 Wax

Kombinace podlahového oleje a vosku bez rozpouštědel

Balení:	1 l
Obsah pevných látek:	99,0 %
GIS kód:	Ö 10
Oblast použití:	Vhodný ke konečnému ošetření dřevěných podlah, které jsou impregnovány olejem LOBASOL® HS Akzent 100 Oil nebo LOBASOL® Gotik.
Pokyny na zpracování:	LOBASOL® HS Akzent 100 Wax nanášejte nerezovou špachtlí. Ihned po nátěru musí být povrch přeškrabován pomocí jednokotoučové brusky a běžového padu. Ujistěte se, že jste tak odstranily veškerý přebytečný materiál.
Obsah:	Modifikované rostlinné oleje, přírodní vosky, bezolovnatá sušidla.
Spotřeba:	10 - 20 g/m ² v závislosti na absorpčních vlastnostech dřeviny.
Doba schnutí:	Pochůzný je po 12ti hodinách. Lehce zatížitelný je po 24 hodinách. Plná zátěž je možná po 10ti dnech.
Skladování a přeprava:	Skladujte při teplotě +5°C až +25°C po dobu 36ti měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál dle klasifikace ADR.
Ředidlo:	Neředte, produkt je již připraven ke zpracování.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBASOL®**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepracovaný firmou LOBA:

18.12.2008 / 7.9.2009 MW